





### Cotización iluminación profesional con LEDs para estudio de Tv

Coordinador laboratorio de Radio y Tv




Con base a nuestra exhibición anterior de iluminación con LED y nuestra breve conferencia al respecto el día 3 de julio del presente, aquí compartimos 3 sistemas de solución.


#### Sistema austero, opción 1: \$23,910.50

Marca/Modelo	Características	Piezas/Foto
Acme/DMX Master 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universal DMX-512 controller</li> <li>• Controls up to 12 intelligent lights of up to 16 channels each</li> <li>• 30 banks of 8 scenes, 240 scenes max</li> <li>• 6 programmable chases with fade time and speed.</li> <li>• MIDI controllable or sound activated.</li> <li>• Fog control button.</li> <li>• Copy fixture setting from one fixture to a second one.</li> <li>• Blackout, tap sync, and manual override.</li> <li>• DMX polarity selector.</li> <li>• Fine adjustment of the Pan and Tilt.</li> <li>• Assignable and reversible joystick</li> </ul>	Una pieza  
Chauvet/LED Techno Strobe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-channel DMX-512 LED white strobe light</li> <li>• Blackout/static/dimmer/strobe</li> <li>• Adjustable flash rate, dimmer and static in stand-alone via dipswitches</li> <li>• Built-in automated programs via master/slave or DMX</li> <li>• Built-in sound activated programs via master/slave or DMX</li> <li>• Beam angle: 20°</li> <li>• Footcandles: 123</li> <li>• Lux: 1,321</li> <li>• Light Source: 192 white LEDs</li> <li>• Current draw: (peak 12W @ 120V) (inrush 24W @ 120V)</li> <li>• Power: Auto switching 100V - 240V 50/60Hz</li> <li>• Weight: 4.9lbs (2.2kgs))</li> <li>• Size: 355.6mm x 247.65mm x 165.1mm</li> </ul>	Cuatro piezas  
Chauvet/LEDRAIN-64	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7-channel DMX-512 LED narrow beam</li> <li>• Blackout/static/dimmer/strobe</li> <li>• Selector switch for sound active or automatic mode</li> <li>• Static colors and RGB color mixing in master/slave mode via dip switches</li> <li>• Beam angle: 16°</li> <li>• Field angle: 26°</li> <li>• Footcandles: 292</li> <li>• Lux: 3,142</li> <li>• Light Source: 183 (61 red, 61 green, 61 blue)</li> <li>• Current draw: (peak 18W @ 120V) (inrush 22W @ 120V)</li> <li>• Power: Switchable 110V/230V 50/60Hz</li> <li>• Weight: 1.8 kgs</li> <li>• Size: 279 mm x 254 mm x 216 mm</li> </ul>	Cuatro piezas  




	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado DMX</li> <li>• Diseñado conforme a características del sistema</li> <li>• Distancia máxima 15 mt</li> </ul>	8 líneas 
--	---	---


**Sistema efectivo, opción 2: \$36,168.00**

Marca/Modelo	Características	Piezas/Foto
Acme/DMX Master 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universal DMX-512 controller</li> <li>• Controls up to 12 intelligent lights of up to 16 channels each</li> <li>• 30 banks of 8 scenes, 240 scenes max</li> <li>• 6 programmable chases with fade time and speed.</li> <li>• MIDI controllable or sound activated.</li> <li>• Fog control button.</li> <li>• Copy fixture setting from one fixture to a second one.</li> <li>• Blackout, tap sync, and manual override.</li> <li>• DMX polarity selector.</li> <li>• Fine adjustment of the Pan and Tilt.</li> <li>• Assignable and reversible joystick</li> </ul>	Una pieza 
Chauvet/LED Techno Strobe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-channel DMX-512 LED white strobe light</li> <li>• Blackout/static/dimmer/strobe</li> <li>• Adjustable flash rate, dimmer and static in stand-alone via dipswitches</li> <li>• Built-in automated programs via master/slave or DMX</li> <li>• Built-in sound activated programs via master/slave or DMX</li> <li>• Beam angle: 20°</li> <li>• Footcandles: 123</li> <li>• Lux: 1,321</li> <li>• Light Source: 192 white LEDs</li> <li>• Current draw: (peak 12W @ 120V) (inrush 24W @ 120V)</li> <li>• Power: Auto switching 100V - 240V 50/60Hz</li> <li>• Weight: 4.9lbs (2.2kgs)</li> <li>• Size: 355.6 mm x 247.65 mm x 165.1 mm</li> </ul>	Seis piezas 
Lightec/Stripe 252	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltage: AC 100-240 V 50-60 Hz</li> <li>• Total power: 30 W 252 pcs high power 10 mm LEDs diode. High brightness, low power consumption, including 84pcs of red, green and blue LED diode respectively</li> <li>• Function: Strobe (single/RGB choosing) dimmer, sound control, fade in and fade out and color mixing</li> <li>• Control channel: 12 DMX</li> <li>• Net weight: 2.72kg</li> <li>• Size: 1055 x 180 x 120 mm</li> </ul>	Cuatro piezas 

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado DMX</li> <li>• Diseñado conforme a características del sistema</li> <li>• Distancia máxima 15 mt</li> </ul>	10 líneas 
--	---	--

**Sistema espectacular, opción 3: \$56,003.00 Para ya no volver a subirse a la estructura superior de andamios.**

Marca/Modelo	Características	Piezas/Foto
Acme/DMX Master 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universal DMX-512 controller</li> <li>• Controls up to 12 intelligent lights of up to 16 channels each</li> <li>• 30 banks of 8 scenes, 240 scenes max</li> <li>• 6 programmable chases with fade time and speed.</li> <li>• MIDI controllable or sound activated.</li> <li>• Fog control button.</li> <li>• Copy fixture setting from one fixture to a second one.</li> <li>• Blackout, tap sync, and manual override.</li> <li>• DMX polarity selector.</li> <li>• Fine adjustment of the Pan and Tilt.</li> <li>• Assignable and reversible joystick</li> </ul>	Una pieza 
Chauvet/LED Techno Strobe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-channel DMX-512 LED white strobe light</li> <li>• Blackout/static/dimmer/strobe</li> <li>• Adjustable flash rate, dimmer and static in stand-alone via dipswitches</li> <li>• Built-in automated programs via master/slave or DMX</li> <li>• Built-in sound activated programs via master/slave or DMX</li> <li>• Beam angle: 20°</li> <li>• Footcandles: 123</li> <li>• Lux: 1,321</li> <li>• Light Source: 192 white LEDs</li> <li>• Current draw: (peak 12W @ 120V) (inrush 24W @ 120V)</li> <li>• Power: Auto switching 100V - 240V 50/60Hz</li> <li>• Weight: 4.9lbs (2.2kgs)</li> <li>• Size: 355.6 mm x 247.65 mm x 165.1 mm</li> </ul>	Cuatro piezas 
Lightec/ SPM3000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini moving head LED.</li> <li>• Use the high power of 1 W LED beads which the irradiance angle is 30, total area 36 bends</li> <li>• With RGB mixed color, RGB dimming, RGB stream effect</li> </ul>	Cuatro piezas 

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado DMX</li> <li>• Diseñado conforme a características del sistema</li> <li>• Distancia máxima 15 mt</li> </ul>	<p>8 líneas</p> 
--	---	---

### Notas

- Todas las opciones están prediseñadas para su expansión y futuro crecimiento.
- En todas las opciones se máximo costo de equipo Vs desempeño y funciones.
- La mezcla de blanco también se logra con RGB.
- La corrección pertinente se hace en las cámaras de video.
- Por tratarse del Tec, cualquiera de las opciones incluye un curso rápido general de instalación y utilización básica del sistema, para un staff máximo de 2 personas.

### Políticas de venta de equipo:

- Precio incluye IVA.
- Precio más 2% por pago con cheque.
- Precio más 1% por retardo semanal del pago.
- Precio incluye entrega a domicilio en el área metropolitana de Cuernavaca.
- Precio sujeto a cotización del dólar americano.
- Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
- Precio sujeto a disponibilidad de inventario.
- Garantía la del fabricante. No incluye daños por ignorancia y/o negligencia.
- No se aceptan devoluciones.
- No otorgamos crédito.
- No se aceptan pagos de terceros.
- No facturamos a terceros.
- Precio por proyecto, sistema integral.

Cualquier duda o aclaración al respecto quedo a sus órdenes.

Cordialmente,

LCC Enrique Salazar Ramírez  
 Director